

Purificador

HSM 402 T GAS

Agua fresca y pura para cualquier ambiente de trabajo

Sistema de purificación

Filtro Sedimento: Retiene partículas sólidas, arena, barro, oxido, materia orgánica y otras partículas sólidas presentes en el agua.

Filtro GAC (Carbón Activo Granular): Elimina cloro, sustancias orgánicas y remueve los contaminantes que generan malos olores en el agua, purificándola y dándole mayor transparencia.

Filtro Membrana de Ultra Filtración: Elimina microorganismos, virus, coloides y un 99,99% de bacterias.

Avanzado sistema de filtración

Compuesto de 3 tipos de filtros diferentes, el Filtro UF Plus remueve las pequeñas partículas de sedimento, remueve microorganismos, material coloide, virus y bacterias y elimina el cloro, los olores y sabores no deseados en el agua. Totalmente fabricado con materiales especiales para la industria alimenticia, aprobados por la FDA.



Las 5 ventajas de los filtros combo UF Plus



Filtración de alto rendimiento



Reciclable y componentes reutilizables



Bajo consumo de energía



99,99% libre de virus y bacterias




Reduce tus gastos



Características

- Purificador de agua de mesón
- Dispensador de agua caliente, fría y gasificada
- Sistema de filtración de alto rendimiento
- Conexión fácil y directa al agua potable
- No requiere botellón
- Flujo continuo de agua fresca recién purificada
- Sistema y panel digital / Touch screen
- Botón de seguridad para dispensar
- Sistema de cierre electrónico de agua
- Altura de 25 cms en zona dispensadora
- Portavasos incorporado
- Bajo consumo de energía
- Fabricado con materiales para la industria alimenticia

Opciones de agua



*Opción de habilitar agua ambiente sólo si se desactiva agua fría o caliente.

Número de usuarios 1 - 40

Especificaciones técnicas

Dimensiones

33 cm (An) x 35 cm (Pr) x 45 cm (Al)

Peso

21 KG

Fuente de alimentación

110V - 60Hz

Potencia nominal calefacción

500W

Potencia nominal refrigeración

100W

Caudal nominal de agua purificada

2L/min (0.3Pa)

Presión de agua aplicable

0.1 - 0.4 MPa (1-4 Kg/cm²)

Gas refrigerante ecológico

R134a

Sistema de refrigeración

Direct Chill / Enfriamiento al paso

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visite www.waterlogic.co

Los filtros combo UF plus están certificados de acuerdo con los más altos estándares internacionales aceptados por la norma ANSI / NSF Standard 42, para la reducción del cloro, sabor, olor y partículas contenidas en el agua. Los filtros son fabricados con materiales especiales para la industria alimenticia, aprobados por la FDA.



Waterlogic International Limited y WLI Trading Limited, tiene derecho a fin de reflejar la investigación y el desarrollo continuo, a modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso. Waterlogic y el logotipo de Waterlogic, Firewall y el logotipo de Firewall son marcas comerciales en países donde opera el Grupo. WLI Trading Ltd tiene licencia para usar BioCote y el logotipo de BioCote, que son marcas comerciales registradas de BioCote Ltd.