



WL2 Firewall™

Avanzada tecnología de purificación,
fácil uso y un diseño único

Agua pura y segura en tu lugar de trabajo

Con la opción de agua fría y caliente, o fría y ambiente, la WL2 Firewall™ (WL2 FW) es la opción preferida de las pequeñas y medianas empresas que buscan un agua pura, segura y de calidad garantizada.

Tecnología avanzada

La WL2 FW presenta tres tecnologías principales



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&D, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Purificación Firewall™

La tecnología patentada y certificada Firewall de Waterlogic presenta un sistema de purificación mediante UVC de gran eficacia, que actúa en el punto de dispensación. Firewall elimina hasta un 99,9999% de bacterias, 99,99% de virus y 99,9% de quistes, entregando agua pura y segura de la mejor calidad.



Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies de la WL2 FW están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.



Pureza certificada para su tranquilidad

La tecnología Firewall ha sido testada y certificada por la WQA (World Quality Association) bajo el protocolo NSF/ANSI-55 Class A UV y el NSF P231, que es único. Ningún otro dispensador de agua del mercado presenta estos estándares de certificación juntos. Esto significa que la tecnología Firewall proporciona el agua más pura posible para tu entorno de trabajo.

Características

Firewall, la tecnología UVC patentada reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99,9999%

Área de dispensación adecuada para colocar botellas más grandes

Bandeja anti goteo para derrames accidentales

LED indicador de fallos de luz UVC para un mejor servicio

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, la boquilla dispensadora y los botones)

Opción de sistema de pedal (manos-libres).

Opciones de agua

	fría	con gas	ambiente	caliente	muy caliente
1					
2					

Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal y Sobremesa

Dimensiones

Sobremesa

349 mm (W) x 1024 mm (H) x 363 mm (D)

Pedestal

349 mm (W) x 473 mm (H) x 363 mm (D)

Altura del área de dispensación

230 mm

Peso (modelos frío y caliente)

Sobremesa: 20-24 KG

Pedestal: 27-29 KG

Filtro estándar suministrado

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Capacidad de almacenamiento

Caliente: 1.5 litros

Frío (Pedestal): 4 litros

Frío (Sobremesa): 2 litros

Capacidad de bandeja anti goteo

360 ml (~12.7 fl oz)

Compresor

(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de la temperatura del agua

Frío: 3°/5°/7° C (predeterminada 5°C)

Caliente: 85-87°C (predeterminada 85°C)

Número de usuarios 10 - 30

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

(601) 485-0560

313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Probado y certificado



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**