



WL3 Firewall™

Alto rendimiento de purificación,
diseño único y elegante

La estación de hidratación para la oficina de hoy

La WL3 Firewall® (WL3 FW) ofrece una gran variedad de opciones de hidratación en tu lugar de trabajo, suministrando agua fría, gasificada, caliente y muy caliente. Gracias a la tecnología Firewall garantizamos la mejor calidad de agua purificada en cada dispensación.

Tecnología avanzada

La WL3 FW presenta tres tecnologías principales



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&D, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Purificación Firewall®

La tecnología patentada y certificada Firewall de Waterlogic presenta un sistema de purificación mediante UVC de gran eficacia, que actúa en el punto de dispensación. Firewall elimina hasta un 99,9999% de bacterias, 99,99% de virus y 99,9% de quistes, entregando agua pura y segura de la mejor calidad.



Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies de la WL3 FW están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.

Sistema de agua gasificada de alta calidad

La WL3 FW está diseñada con una tecnología única que ofrece agua gasificada de alta calidad. Su sistema está diseñado para eliminar cualquier impureza que quede en su interior, evitando que llegue al estanque principal y así garantizar una calidad óptima del agua en cada dispensación.



Características

Firewall es nuestra propia tecnología patentada UVC que reduce el riesgo de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99.9999%

Agua con gas de alta calidad, purificada de forma segura según los estándares NSF

Touch sensitive control panel for easy operations

Bandeja anti goteo para derrames accidentales

LED indicador de fallos de luz UVC para un mejor servicio

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, la boquilla dispensadora y los botones)

Opción de sistema de pedal (manos-libres).

Opciones de agua

	fría	con gas	ambiente	caliente	muy caliente
1					
2					
3					
4					

Número de usuarios 15 - 30

Llámanos ahora

Waterlogic Colombia

☎ (601) 485-0560

📞 313-3602110

ventas@waterlogic.co

Para más información visita www.waterlogic.co

Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal

Dimensiones

Pedestal (CAS):

393 mm (W) x 1157 mm (H) x 459 mm (D)

Altura del área de dispensación

220 mm

Peso

Pedestal: 30-34 KG

Filtro estándar suministrado

Sedimento

Carbón Activado Granular (GAC)

Carbón Block (CBC)

Capacidad de almacenamiento

Frío (Pedestal): 4 litros

Caliente (Pedestal): 2 litros

Con gas: 1.8 litros

Compresor

(R134a) 120V/60Hz

Ajustes de la temperatura del agua

Fría: 5°C

Caliente: 87°C

Muy caliente: 93°C

Probado y certificado



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**